



React SRF Racing

Brzdová kvapalina pre závodné účely

Popis

Castrol React SRF Racing je vysoko výkonná brzdová kvapalina, ktorá nachádza uplatnenie v závodných podmienkach, kde sa stretávame s extrémnymi nárokmi na brzdovú sústavu. Jedná sa o exkluzívny produkt spoločnosti Castrol, ktorý je patentovaný v mnohých krajinách. Castrol React SRF Racing spĺňa špecifikácie FMVSS 116 DOT 3 a DOT 4, ISO 4925, JIS K2233 a SAE J 1703.

Aplikácia

Castrol React SRF Racing má veľmi vysoký suchý bod varu (320°C), čo z neho robí ideálny produkt pre brzdové systémy, ktoré sú vystavené extrémnym podmienkam brzdenia. Castrol React SRF Racing má tiež veľmi vysoký stupeň odolnosti proti tvorbe pár (dôležité merítko pre výkonnosť pri vysokých teplotách pri aktuálnych podmienkach brzdenia) a zachováva si túto dôležitú vlastnosť po celú dobu až do výmeny náplne. Za účelom dosiahnutia optimálnych vlastností v každej aplikácii, boli použité vo formulácii tejto brzdovej kvapaliny špeciálne látky. Špeciálne vlastnosti tejto formulácie môžu byť najlepšie využité iba vtedy, ak prevádzková doba brzdovej kvapaliny nepresiahne 18 mesiacov.

Castrol React SRF Racing je vhodná pre všetky kotúčové a bubnové brzdové systémy s výnimkou tých, kde je požadovaná minerálna brzdová kvapalina. Táto brzdová kvapalina je miešateľná so všetkými druhmi bežných brzdových kvapalín, ktoré spĺňajú špecifikácie FMVSS 116 DOT 3 a DOT 4, ISO 4925, SAE J 1703 a J 1704. Vynikajúca výkonnosť tohoto produktu môže byť využitá iba vtedy, pokiaľ nie je miešaná s inými brzdovými kvapalinami. Doporučujeme produkt vymieňať každých 18 mesiacov.

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol React SRF Racing
Hustota pri 20°C,	IP 160	g/ml	1.066
Vzhľad	vizuálne	-	Žltá, číra a jasná
Suchý bod varu	ASTM D1120	°C	320
Mokrý bod varu	SAE J1703	°C	270
Obsah vody	ASTM D1123	% wt	0.15
Viskozita pri -40 °C	ASTM D445	mm ² /s	1300
Viskozita pri 100°C	ASTM D445	mm ² /s	3.5

Výkonnostné parametre produktu

FMVSS 116 DOT 3
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class 4
SAE J1703
JASO JIS K2233 Class 4

Odstránenie

Použitý a nespotrebovaný produkt a obal odovzdajte do zberu v súlade so zákonom o odpadoch.

Skladovanie

Všetky balenia by mali byť skladované v chránených skladoch. V prípade, že je nevyhnutné skladovanie v exteriéry, sudy by mali byť uložené vodorovne, pričom sa vyvarujte možnému vniknutiu vody a vymazaniu označenia typu a názvu produktu na sude. Produkt neskladujte pri teplote vyššej ako 60°C, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a mrazu. Expiračná doba produktu Castrol React SRF Racing je 2 roky.

React SRF Racing

28 Oct 2019

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnemu stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
0 800 004 811
www.castrol.sk